



- jednoduchý pneumatický obvod
- 1/2" vodný okruh
- 1/2" vzduchový okruh
- dvojručné ovládanie
- tlačítko núdzového vypnutia
- pracovné dosky s rozmerom 170 × 160 mm

PRÍSLUŠENSTVO NA OBJEDNÁVKU

- vzdialenosť medzi upínacími doskami 550 mm
- dĺžka ramena 300 mm
- servo pohon, prítlačná sila až 1 500 daN
- prietokomer
- proporcionálny ventil
- automatizačná sada

SERVO POHON

- nastaviteľný a programovateľný zdvih (presnosť: ± 0.1 mm)
- detekcia hrúbky plechu a automatický výber zváracieho programu
- zastavenie stroja v prípade zistenia nesprávnej hrúbky materiálu: nesprávne založenie skrutky, matice alebo chýbajúci materiál

TECHNICKÉ ÚDAJE		B2122	B2143	B2124	B2146	B2104	B2106
Menovitý výkon pri 50 %	kVA	100	125	100	170	100	170
Zváracie ovládanie	—	Serratron 1B			MFC-3000		
Zváracia frekvencia	Hz	50			1 000		
Vyloženie pracovnej dosky DIN	mm	250	250	250	250	250	250
Prítlačná sila (6 bar)	daN	750	1 400	750	1 400	—	—
Max. prítlačná sila so servo pohonom	daN	N/A	N/A	N/A	N/A	1 500	1 500
Max. krátkodobý prúd (5 cyk.)	kA	60	75	26	52	26	52
Max. zvárací prúd (5 cyk.)	kA	48	60	26	52	26	52
Najvyšší zvárací výkon	kVA	200	250	160	250	160	250
Istenie	A	200	250	160	250	160	250
Prierez sieťového kábla	mm ²	90	120	70	120	70	120
Sekundárne napätie	V	7.7/9	8.6/11	10	10	10	10
Zdvih valca	mm	100	100	100	100	0-100 nastaviteľný	
Pohon	—	pneumatický	pneumatický	pneumatický	pneumatický	elektrický	elektrický
Potrebný prietok	l/h	360	360	720	720	720	720
Rozmery (š × v × h)	mm	500 × 1 893 × 1 230	500 × 2 125 × 1 230	500 × 1 893 × 1 230	500 × 2 125 × 1 230	500 × 1 960 × 1 230	500 × 1 960 × 1 230
Hmotnosť	kg	610	640	580	610	590	620