



- mosadzná pracovná doska s T-drážkami
- výkon 375 až 1 020 kVA
- tlaková nádrž 25 litrov
- dvojručné ovládanie a tlačítko núdzového vypnutia
- hydraulicky nastaviteľná výška pracovnej dosky

#### PRÍSLUŠENSTVO NA OBJEDNÁVKU

- proporcionálny ventil
- prietokomer na chladiacu kvapalinu
- vzdialenosť medzi hornou a spodnou pracovnou doskou 600 mm
- medená pracovná doska

#### TECHNICKÉ ÚDAJE

- napájanie 400 V (50 Hz)
- rozmer pracovnej dosky 366 × 260 mm
- počet drážok v pracovnej doske 4
- vzdialenosť horného a spodného ramena min/max 140 – 450 mm

TECHNICKÉ ÚDAJE		B4111	B4122	B4113	B4125	B4129
Menovitý výkon pri 50 %	kVA	375	500	2×170	3×170	6×170
Zváracie ovládanie	—	Serratron 1B			MFC-3000	
Zváracia frekvencia	Hz	50			1 000	
Vyloženie pracovnej dosky DIN	mm	300				
Prítlačná sila (6 bar)	daN	2 300	3 600	2 300	3 600	3 600
Max. krátkodobý prúd (5 cyk.)	kA	90	120	108	160	205
Max. zvárací prúd (5 cyk.)	kA	72	100	100	150	200
Najvyšší zvárací výkon	kVA	1 000	1 200	500	700	1 300
Istenie	A	700	1 000	500	700	1 300
Prierez sieťového kábla	mm <sup>2</sup>	240	360	240	360	720
Sekundárne napätie	V	7.3/10.3	9.0/13.1	10	10	10
Zdvih valca	mm	120				
Potrebný prietok	l/h	2 100	2 100	2 400	2 800	2 800
Rozmery (š × v × h)	mm	800 × 2 410 × 2 050				
Hmotnosť	kg	890	990	800	850	870