



- 127 zväracích programov
- integrovaná programovacia jednotka
- elektronicky regulovaný tlak s proporcionálnym ventilom
- funkcie:
  - predhrev
  - zváranie
  - vyžihanie
  - nábehové časy
- kompenzácia opotrebovania elektród
- ethernet komunikačná zbernica
- zväracie procesy:
  - bodové zváranie
  - švové zváranie
  - reťazové zváranie

### ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI

- možnosti kontrolovania prúdu
  - konštantný výkon v %
  - konštantný prúd v kA
  - monitoring (kombinovaná kontrola)
- možnosť kompenzácie zväracieho prúdu
  - podľa opotrebovania elektród, na základe vopred nastavenej krivky

### TECHNICKÉ ÚDAJE

- rozmery (š x v x h) 202 x 134 x 49 mm
- hmotnosť 1 kg
- pracovná teplota od -5 do +60 °C

### ELEKTRONICKÁ CHARAKTERISTIKA

- synchronizačné napätie 20 V CA
- sieťová frekvencia 50 Hz
- napájanie/výkon 24 VA/12 W

### PRÍSLUŠENSTVO NA OBJEDNÁVKU

- CPC-CONNECT – centrálny programovací softvér s ethernetovým pripojením
- SERRA STICK – pamäťová karta na zálohovanie údajov

