



- jednoduchý pneumatický obvod
- 1/2" vzduchový okruh
- dvojručné ovládanie
- tlačítko núdzového vypnutia
- hydraulicky nastaviteľná výška spodného ramena

PRÍSLUŠENSTVO NA OBJEDNÁVKU

- vzdialenosť medzi ramenami 550 mm
- servo pohon s prítlačnou silou až 750 daN
- pneumatický obvod s protitlakovým systémom
- prietokomer
- automatizačná sada

TECHNICKÉ ÚDAJE

- napájanie 400 V (50 Hz)
- priemer elektród (kužel 1:10) Ø19 mm
- držiak elektród Ø35 mm
- rameno zväračky Ø70 mm
- zatváranie/minúta (10 mm) 90 min⁻¹
- zdvih valca 100 mm

TECHNICKÉ ÚDAJE		A2122	A2152	A2153	A2183	A2124	A2186	A2222	A2253	A2224	A2256	A2323
Menovitý výkon pri 50 %	kVA	100	100	125	125	100	170	100	125	100	170	125
Zváracie ovládanie	—	Serratron 1B				MFC-3000		Serratron 1B		MFC-3000		Serratron 1B
Zváracia frekvencia	Hz	50				1 000		50		1 000		50
Vyloženie pracovného ramena DIN	mm	400	400	400	400	400	400	600	600	600	600	750
Prítlačná sila (6 bar)	daN	450	750	750	900	450	900	450	750	450	750	450
Max. krátkodobý prúd (5 cyk.)	kA	40	40	50	50	26	45	35	42	26	45	38
Max. zvärací prúd (5 cyk.)	kA	32	32	40	40	26	45	28	33	26	45	30
Najväčší zvärací výkon	kVA	200	200	250	250	160	250	200	250	160	250	250
Istenie	A	200	200	250	250	160	250	200	250	160	250	250
Prierez sieťového kábla	mm ²	90	90	120	120	70	120	90	120	70	120	120
Sekundárne napätie	V	7.7/9	7.7/9	8.6/11	8.6/11	10	10	7.7/9	8.6/11	10	10	8.6/11
Potrebný prietok	l/h	360	360	360	360	720	720	360	360	720	720	360
Rozmery (š × v × h)	mm	500 × 1 893 × 1 230	500 × 1 893 × 1 230	500 × 1 893 × 1 230	500 × 2 152 × 1 230	500 × 1 893 × 1 230	500 × 2 152 × 1 230	500 × 1 893 × 1 630	500 × 1 893 × 1 630	500 × 1 893 × 1 630	500 × 1 893 × 1 630	500 × 1 893 × 1 790
Hmotnosť	kg	610	620	640	640	580	600	610	630	580	600	660