

Mikrozváračky sú výkonovo menšie zváračky umiestnené väčšinou na pracovnom stole. Sú nákladovo efektívnym spôsobom výroby zvaraných súčiastok pre elektrotechnický priemysel, napríklad výroba poistiek, medených kontaktov, zváranie batérií a batériových blokov a podobne.

- zvarací výkon od 7 do 50 kVA
- prítlačná sila od 12 do 450 daN
- vyloženie ramien 250 až 300 mm
- voliteľne dostupné bez pracovného stola
- voliteľné automatické podávanie matíc a skrutiek



TECHNICKÉ ÚDAJE		MS-07	MS-16				MS-25	MS-50	MS-25MF	MS-50MF
		C1111	C1112	C1122	C1123	C1133	C2244	C1135	C2246	
Menovitý výkon pri 50 %	kVA	7	16	16	16	25	50	20	40	
Zváraacie ovládanie	—	Serratron 1B						MFC		
Zváraacia frekvencia	Hz	50						1 000		
Vyloženie elektród	mm	160	160	160	160	160	300	160	300	
Prítlačná sila (0.6 MPa)	daN	12	12	30	120	120	450	120	450	
Max. zvarací prúd (5 periód)	kA	5.6	7.2	7.2	7.2	14.4	16.0	16.0	16.0	
Spotreba chladiacej vody	l/h	280	280	280	280	280	400	400	600	
Istenie	A	63	63	63	63	63	100	63	63	
Max. vzdialenosť ramien	mm	80	80	80	80	134	207	134	207	
Zdvih valca	mm	45	45	45	45	45	100	45	100	
Rozmery (š × v × h)	mm	1 000 × 1 262 × 730	1 000 × 1 262 × 730	1 000 × 1 262 × 730	1 000 × 1 262 × 730	1 000 × 1 426 × 730	1 000 × 1 807 × 806	1 300 × 1 426 × 730	1 300 × 1 807 × 806	
Hmotnosť	kg	180	180	180	180	185	250	178	240	