

ZVÁRACÍ LIS BETA 323

NÍZKOFREKVENČNÝ AC 50 Hz/STREDNOFREKVENČNÝ MF 1 000 Hz
PNEUMATICKÝ/SERVO POHON

Pro
Spot

- pracovná doska s T-drážkami
- výkon 170 až 340 kVA
- pneumatický alebo servo pohon
- dvojručné ovládanie a tlačítka núdzového vypnutia
- hydraulicky nastaviteľná výška pracovnej dosky

PRÍSLUŠENSTVO NA OBJEDNÁVKU


- vzdialenosť medzi hornou a spodnou pracovnou doskou 550 mm
- servo pohon
- dĺžka ramena 300 mm
- proporcionálny ventil
- prietokomer na chladiacu kvapalinu
- bezpečnostné pneumatické dvere so zdvihom 800 mm
- bezpečnostná svetelná clona s rozlíšením 30 mm alebo 14 mm

TECHNICKÉ ÚDAJE

- napájanie 400 V (50 Hz)
- rozmer pracovnej dosky 250 × 250 mm
- počet drážok v pracovnej doske 3
- rozteč medzi drážkami 63 mm
- vzdialenosť medzi doskami min/max 140 – 400 mm



SERRA



DVOJHLAVA
LEN S VYLOŽENÍM 300 mm

TECHNICKÉ ÚDAJE		B3121	B3122	B3243	B3124	B3126	B3128	B3266	B3286	B3106
Menovitý výkon pri 50 %	kVA	200	250	300	170	340	680	340	680	340
Zváračie ovládanie	—	Serratron 1B			MFC-3000 + obrazovka UPF-107					
Zváračie frekvencia	Hz	50			1 000					
Vyloženie pracovnej dosky DIN	mm	250	250	300	250	250	250	300	300	250
Prítlačná sila (6 bar)	daN	2 300	2 300	2×2 300	2 300	2 300	2 300	2×2 300	2×2 300	—
Max. krátkodobý prúd (5 cyk.) *	kA	44	51	56	36	74	110	74	110	74
Max. zváračie prúd (5 cyk.) *	kA	29	33	37	36	74	110	74	110	74
Najväčší zváračie výkon **	kVA	65	85	100	60	110	180	110	180	110
Istenie **	A	160	210	250	150	300	450	300	450	300
Prierez sieťového kábla **	mm ²	95	120	2×70	70	2×70	2×120	2×70	2×120	2×70
Sekundárne napätie	V	7.5/10.5	8.3/12.2	10.0/13.2	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
Zdvih valca	mm	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Pohon	—	pneumat.	pneumat.	pneumat.	pneumat.	pneumat.	pneumat.	pneumat.	pneumat.	elektrický
Potrebný prietok	l/h	360	360	360	720	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Rozmery (š × v × h)	mm	650 × 2 310 × 1 650	650 × 2 310 × 1 650	650 × 2 310 × 1 650	650 × 2 310 × 1 650	720 × 2 310 × 1 650	650 × 2 310 × 1 650	720 × 2 310 × 1 650	720 × 2 310 × 1 650	650 × 2 310 × 1 650
Hmotnosť	kg	870	870	1 020	780	850	890	1 040	1 100	850

* Hodnoty pre sekundárny okruh so vzdialenosťou medzi doskami 200 mm a zdvihom 100 mm.

** Hodnoty pre max. zváračie prúd pri pracovnom cykle 4 % a poklese sieťového napätia < 3 % so sieťovým káblom do 30 m.